

Planta baixa de um parque infantil circular com 12 metros de diâmetro. O plano mostra uma área central de areia (12 cm de espessura) e uma faixa de passeio público (15 cm de altura) que circunda a área de areia. A faixa de passeio é composta por paralelepípedos e é delimitada por uma borda de concreto. O plano também indica a localização de uma via pavimentada em paralelepípedos e uma faixa de areia de 0,40 m de largura. As dimensões das áreas de areia e da faixa de passeio são indicadas em metros.

Muro de divisa de lote

Piso podotátil de alerta em concreto
Dimensões= 20x20/2,5 cm

Piso podotátil direcional em concreto
Dimensões= 20x20/2,5 cm

Via pavimentada em paralelepípedo
sobre colchão de areia de espessura= 12 cm

Rampa de concreto para acesso de veículo ao lote
Comprimento= 3,00 m
Inclinação transversal= 8,33%
Espessura= 7 cm
Aba lateral= 50 cm

Meio-fio em concreto
Altura= 15 cm

Passeio público pavimentado em concreto
Espessura= 7 cm
Inclinação transversal até 3%

Diagrama de uma rampa para cadeira de rodas com inclinação transversal de 8,33%. A rampa é composta por paralelepípedos e tem uma largura total de 3,00 m. A inclinação transversal é de 8,33% em toda a extensão da rampa. As dimensões indicadas são:

- Rampa em paralelepípedos Inclinação transversal= 8,33 %
- Plataforma em paralelepípedos Largura= 3,00 m
- Rampa em paralelepípedos Inclinação transversal= 8,33 %

As dimensões da rampa são 1,50 m para cada lado da plataforma central de 3,00 m, resultando em uma largura total de 6,00 m. A altura da borda da rampa é de 0,15 m.

Muro de divisa de lote

Passeio em concreto $e = 7 \text{ cm}$
sobre base de brita $e = 5 \text{ cm}$

Pavimentação de paralelepípedo
sobre colchão de areia $e = 12 \text{ cm}$

Inclinação da via = 12 %

Base solo-argiloso natural

10,00
Pista de rolamento

0,70
Faixa de serviço

1,20
Faixa livre

0,10
Faixa de acesso